

## Лобзик

# 4328

450 Вт • 500 – 3 100 об/мин

### Компактный и функциональный лобзик

Компактный и функциональный лобзик мощностью 450 Вт с 3-х ступенчатой регулировкой маятникового хода. Постоянный контроль скорости и системы пылеотвода. Регулировка скорости от 500 -3100 об/мин. для оптимальной резки по различным материалам. Длина хода 18 мм, глубина распила 65 мм (дерево), 6 мм (сталь).



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	450 wattage
Длина хода	18 mm
Максимальная режущая способность по дереву (90 °)	65 mm
Максимальная режущая способность по стали (90 °)	6 mm
Ход эксцентрика / Амплитуда колебания	✓
Сетевой шнур	2,0 m
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	94 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	83 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), ДСП	7,0 m/sec <sup>2</sup>
Уровень вибрации (3 оси), рез листового металла	5,0 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	1,8 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	217 x 77 x 197 mm

EAN 0088381083669

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ LISÄVARUSTEET

**192557-6**

Противоскольная пластина для



**192732-4**

Параллельный упор для 4326/M/4327/



**821549-5**

Кейс МАКРАС тип 1



**837803-7**

Вкладыш для МАКРАС тип 1 для

