

Лобзик 65 мм

4329

450 Вт • 65 мм • 500 - 3 100 об/мин

Лобзик с регулировкой скорости

3 орбитальные установки реза для использования в различных материалах. Регулировка скорости для оптимальной производительности резки в различных материалах. Сквозная система пылеудаления. Можно ставить лезвия шириной 1,7 мм.



Технические характеристики

| | |
|---|------------------------|
| Потребляемая мощность | 450 wattage |
| Длина хода | 18 mm |
| Максимальная режущая способность по дереву (90 °) | 65 mm |
| Максимальная режущая способность по стали (90 °) | 6 mm |
| Ход эксцентрика / Амплитуда колебания | ✓ |
| Сетевой шнур | 2,0 m |
| Уровень звуковой мощности (L _{WA}) | 94 dB(A) |
| Уровень звукового давления (L _{PA}) | 83 dB(A) |
| Уровень шума (К-фактор) | 3 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси), ДСП | 7,0 m/sec ² |
| Уровень вибрации (3 оси), рез листового металла | 5,0 m/sec ² |
| Погрешность вибрации (К-фактор) | 1,5 m/sec ² |
| Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003) | 1,9 kg |
| Размеры инструмента (Д x Ш x В): | 223 x 77 x 197 mm |

EAN 0088381083102

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ LISÄVARUSTEET

192732-4

Параллельный упор для 4326/М/4327/



417852-6

Накладка на подошву для 4350/4351/



837803-7

Вкладыш для МАКРАС тип 1 для

