

# Аккумуляторный перфоратор SDS-PLUS LXT®

## DHR165Z

18В • SDS-PLUS • 16 мм • 1,3 Дж

Легкий компактный 2-х режимный перфоратор 16 мм с улучшенной системой защиты от пыли и влаги

Легкий и компактный перфоратор с 2-мя режимами сверления: с ударом и без удара. Инструмент имеет улучшенную систему защиты от пыли и влаги, подсветку рабочей зоны. Энергия удара 1,3 Дж. Максимальный диаметр сверления по бетону 16 мм.



### Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Энергия удара	1,3 J
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	5 - 8 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	16 mm
Максимальный диаметр сверления в дереве	24 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Частота ударов	0 - 5300 min <sup>-1</sup>
Частота холостого хода	0 - 1600 min <sup>-1</sup>
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	99 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>PA</sub> )	88 dB(A)

EAN 0088381685702

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ LISÄVARUSTEET

**196804-7**

Смазка для буров 95 мл



**198362-9**

Набор для удаления пыли к



**821551-8**

Кейс МАКРАС тип 3, 395X295X215 мм

