

Аккумуляторный лобзик LXT®

DJV180Z

18В • 0 – 2 600 об/мин

Компактный лобзик с 3-х ступенчатым маятниковым ходом пилки

Компактный лобзик с безинструментальной заменой оснастки. Максимальная глубина распила дерева 135 мм, металла - 10 мм. Лобзик имеет удобную D-образную рукоятку с резиновыми вставками, подсветку рабочей зоны. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



Технические характеристики

Аккумуляторы LXT	✓
Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Длина хода	26 mm
Максимальная режущая способность по дереву (90 °)	135 mm
Максимальная режущая способность по стали (90 °)	10 mm
Алюминий	20 mm
Ход эксцентрика / Амплитуда колебания	✓
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	95 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	84 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), ДСП	7,0 m/sec ²
Уровень вибрации (3 оси), рез листового металла	3,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²

EAN 0088381662710

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

417852-6

Накладка на подошву для 4350/4351/



417853-4

Адаптер для подключения к пылесосу



■ LISÄVARUSTEET

821550-0

Кейс МАКРАС тип 2, 395X295X162 мм



837639-4

Вкладыш для МАКРАС тип 2 для



164095-8

Параллельный упор для



192557-6

Противоскольная пластина для



193516-3

Параллельный упор для 4350/4351Т/



194367-7

Направляющая 3,0 м



194368-5

Направляющая 1,4 м



194385-5

Струбцина



194416-0

Лента полиуретановая 10 м.



194417-8

Лента резиновая (мягкая) 10 м для



194418-6

Лента резиновая (жесткая) 1,4 м.



194419-4

Лента резиновая (жесткая) 3 м.



197252-3

Адаптер для направляющей шины для



B-57613

Чехол для направляющих 1,4 м.



193517-1

Адаптер для направляющей 4350Т/СТ/



194925-9

Направляющая 1,9 м



198885-7

Соединитель направляющих



417852-6

Накладка на подошву для 4350/4351/



417853-4

Адаптер для подключения к пылесосу

