

Полировальная машина LXT®

DPO500Z

18 В • 125 мм • 0–780 об/мин

**Профессиональная аккумуляторная
полировальная машина с ходом эксцентрика**

Мощная аккумуляторная полировальная машина с креплением насадки на липучку 125 мм для полирования автомобилей, лодок и других предметов с твердой поверхностью. Кулачок и принудительное вращение с ходом эксцентрика 5,5 мм служат для простого и эффективного полирования. Регулируемая скорость вращения составляет 180–780 оборотов в минуту, а скорость колебаний находится в диапазоне 0–6800 об/мин. Исполнение: только корпус, без аккумулятора и зарядного устройства.



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Частота холостого хода	0 - 780 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 13 600 min ⁻¹
Оборотов в минуту	0 - 13600 min ⁻¹
Диаметр шлифовального диска	125 mm
Диаметр орбиты	5,5 mm
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	93 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	82 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), полировка	9,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)	3,1 - 3,6 kg

EAN 0088381871778

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

197922-4

Подшва 125 для PO5000C



198043-5

Боковая рукоятка для PO5000C



■ LISÄVARUSTEET

198043-5

Боковая рукоятка для PO5000C



197922-4

Подшва 125 для PO5000C



196152-4

Насадка из фетра 125 мм



197897-7

Насадка полировальная из овчины



794558-6

Насадка полировальная из поролона

