

Полировальная машина LXT®

DPO600Z

18 В • 150 мм • 0–780 об/мин

**Мощная аккумуляторная полировальная машина
для работы насадками 150 мм**

Два режима орбитальной полировки: грубая - принудительное вращение диска, тонкая - свободное вращение диска. Электронная регулировка оборотов двигателя, плавный пуск, защита от случайного запуска. Функция поддержки постоянной скорости под нагрузкой в режиме финишной полировки. Технология ХРТ защиты от пыли и влаги и ручная регулировка оборотов.



Технические характеристики

Аккумуляторы LXT	✓
Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Частота холостого хода	0 - 600 / 0 - 780 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 10 400 / 0 - 13 600 min ⁻¹
Оборотов в минуту	0 - 6800 min ⁻¹
Диаметр шлифовального диска	150 mm
Диаметр орбиты	5,5 mm
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	94 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	83 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), полировка	10,0 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)	3,1 - 3,6 kg

EAN 0088381871792

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

197928-2

Подошва 150 для DPO600



■ LISÄVARUSTEET

197922-4

Подошва 125 для PO5000C



197928-2

Подошва 150 для DPO600



D-62527

Насадка полировальная из поролона



D-62555

Насадка полировальная из поролона



D-62583

Насадка полировальная из поролона



D-62614

Насадка поролоновая для грубой



D-62642

Насадка полировальная из поролона



D-62670

Насадка поролоновая для тонкой



D-65735

Насадка для полировки из шерсти 150

