

Аккумуляторный ударный гайковерт DTW302Z

18В • 3/8 • 300 Нм

Удобный и компактный инструмент с приводом 3/8" для работы с крепежом от M10 до M20

4 режима скорости вращения для широкого применения. Квадрат 3/8" с фрикционным кольцом. Максимальный крутящий момент на закручивание 300 Нм / момент на срыв 500 Нм. Технология ХРТ для защиты от пыли и влаги. ВЛ-двигатель.



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Максимальный крутящий момент	80 / 130 / 180 / 300 Nm
Частота холостого хода	0- 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Патрон / Квадрат	3/8 "
Стандартный болт	M10 - M20
Высокопрочный болт	M10 - M16
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	105 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	94 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси),	15,4 m/sec ²

EAN 0088381748742

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты