

Шурупверт с 6 положениями регулировки

FS2700

570 Вт • 6 мм • 0 - 2 500 об/мин

Шурупверт с 6 положениями регулировки крутящего момента для крепежа 6 мм.

Шурупверт с 6 положениями регулировки крутящего момента для крепежа 6 мм. Идеально подходит для непрерывной работы в различных сферах. Легкий вес и хороший баланс позволяют работать с комфортом. Встроенная светодиодная подсветка.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	570 wattage
Частота холостого хода	0 - 2500 min ⁻¹
Хвостовик	1/4 "
Максимальный размер цанги	1/4" mm
Саморезы для гипсокартона	6 mm
Сетевой шнур	4,0 m
Длина лезвия	301 mm
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	94 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	83 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	1,8 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	301 x 70 x 207 mm

EAN 0088381603249

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ LISÄVARUSTEET

P-06264

Торцовая головка 3/8" x 65 мм

