

Шурупверт

FS4000

570 Вт • 0 – 4 000 об/мин

Шурупверт для гипсокартона 5 мм

Шурупверт для гипсокартона 5 мм. Литой алюминиевый корпус для легкого веса. Хранение бит на корпусе инструмента. Зажим на пояс для переноски.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	570 wattage
Частота холостого хода	0 - 4000 min ⁻¹
Максимальный размер цанги	(1/4") 6,35 mm
Саморезы для гипсокартона	5 mm
Сетевой шнур	4,0 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	93 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{PA})	82 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	269 x 65 x 207 mm
Вес инструмента	1,3 kg

EAN 0088381600842

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

P-05979

Магнитный держатель насадок с



P-06052

Насадка PH2, 25 мм, C-form, 10 шт.



■ LISÄVARUSTEET

P-05979

Магнитный держатель насадок с



P-06052

Насадка PH2, 25 мм, C-form, 10 шт.

