

# Угловая шлифовальная машина

## GA5030R

125 мм • 720 Вт

**Удобный и компактный инструмент для работы с металлом и другими материалами**

Обновленная версия GA5030. Основные отличия новинки – наличие плавного пуска и функции антирестарта для более комфортной работы. Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель. Специальный лак защищает двигатель от попадания пыли и мусора. Боковая рукоятка расположена под углом 20° для дополнительного комфорта.



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	720 wattage
Частота холостого хода	11 000 min <sup>-1</sup>
Максимальная глубина реза	35 mm
Головка шпинделя	M14
Диаметр диска	125 mm
Отверстие (B)	22,23 mm
Функция Anti-Restart (переключатель NVR)	✓
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	96 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	85 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), шлифование	8,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	1,91 - 3,06 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	266 x 140 x 108 mm

EAN 0088381808552

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**123099-9**

Кожух защитный винтовой для УШМ



**224415-9**

Внутренний фланец 42 для УШМ



**224554-5**

Гайка прижимная 14-45 для УШМ



**782407-9**

Ключ прижимной гайки 35 для УШМ



## ■ LISÄVARUSTEET

**122911-0**

Кожух защитный винтовой закрытый



**123099-9**

Кожух защитный винтовой для УШМ



**123145-8**

Кожух защитный бесключевой для



**153489-2**

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



**224415-9**

Внутренний фланец 42 для УШМ



**224554-5**

Гайка прижимная 14-45 для УШМ



**782407-9**

Ключ прижимной гайки 35 для УШМ



**821550-0**

Кейс МАКРАС тип 2, 395X295X162 мм

