

Шлифмашина прямая

GD0600

400 Вт • 25 000 об/мин • 6 мм

Прямая шлифмашина с удлиненным корпусом для обработки поверхностей в труднодоступных местах

Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу. Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора. Постоянный контроль заданной скорости. Электронный ограничитель тока позволяет защитить двигатель от перегрузок.



Технические характеристики

Потребляемая мощность	400 wattage
Частота холостого хода	25 000 min ⁻¹
Максимальный размер цанги	6 mm
Шлифовальные шарошки	38 mm
Диаметр зажимного патрона	35/43 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звукового давления (L _{pA})	74 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	2,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	1,6 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	358 x 82 x 82 mm

EAN 0088381073318

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

763620-8

Цанговый зажим 6мм для 906/906



763664-8

Гайка для цанги 3 мм/6 мм к



■ LISÄVARUSTEET

193141-0

Зажимной держатель для GD0800/



763620-8

Цанговый зажим 6мм для 906/906



763627-4

Цанговый зажим 3 мм для 906



763664-8

Гайка для цанги 3 мм/6 мм к

