

Перфоратор 2-х режимный

HR1841F

470 Вт • 18 мм • 1.4 Дж • SDS+

Легкий и компактный 2-х режимный перфоратор SDS+ 18 мм для выполнения легкой задач

Два режима работы - сверление, сверление с ударом. Антивибрационная система AVT. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации. Спусковая кнопка с переменной скоростью. Светодиодная подсветка рабочей зоны. Патрон адаптирован под SDS+.



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Технические характеристики

Потребляемая мощность	470 wattage
Частота холостого хода	0 - 2100 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 4800 min ⁻¹
Максимальный диаметр сверления в дереве	24 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	18 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	13 mm
Энергия удара	1,4 J
Диаметр сверления твердосплавной коронкой	65 mm
Сетевой шнур	4 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	96 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	85 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)

EAN 0088381844840

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

821549-5

Кейс МАКРАС тип 1



■ LISÄVARUSTEET

192349-3

Соединительная втулка 19/25 - 22/25



194581-5

Основание пылесборника для



198362-9

Набор для удаления пыли к



821549-5

Кейс МАКРАС тип 1

