

Перфоратор 2-х режимный

HR4511C

1 350 Вт • SDS-макс • 45 мм • 9,4 Дж

Мощный 2-х режимный перфоратор тяжелого класса

Два режима работы (сверление с ударом, долбление). Антивибрационная система AVT. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки. Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации. 16 осевых положений установки зубила.



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1350 wattage
Частота холостого хода	130 - 280 min ⁻¹
Частота ударов	1250 - 2750 min ⁻¹
Максимальный диаметр бурения в бетоне	45 mm
Оптимальный диаметра бурения в бетоне	20 - 35 mm
Энергия удара	9,4 J
Диаметр сверления твердосплавной коронкой	125 mm
Сетевой шнур	5,0 m
Защитный чехол	✓
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	103 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	92 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), сверление с	8,3 m/sec ²

EAN 0088381084956

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

134890-0

D-Боковая рукоятка для



158131-0

Боковая ручка 36 для HM0870/0871/



158273-0

Кейс пластиковый для перфоратора



158275-6

Кейс пластиковый для перфоратора



196804-7

Смазка для буров 95 мл



321248-4

Ограничитель уровня глубины



■ LISÄVARUSTEET

134890-0

D-Боковая рукоятка для



135209-6

Боковая ручка с хомутом для



158273-0

Кейс пластиковый для перфоратора



158275-6

Кейс пластиковый для перфоратора



196804-7

Смазка для буров 95 мл



321248-4

Ограничитель уровня глубины



P-17027

Адаптер с SDS-MAX на SDS-PLUS

