

## Лобзик 90 мм

# JV0600K

650 Вт • 500 – 3 100 об/мин

### Лобзик с регулировкой оборотов и амплитудой хода

3 орбитальные установки реза. Регулировка скорости для оптимальной производительности резки. Постоянный контроль скорости под нагрузкой. Сквозная система пылеудаления. Система противовеса для снижения утомляемости. Литое алюминиевое основание регулируется от 0 до 45°.



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	650 wattage
Длина хода	23 mm
Максимальная режущая способность по дереву (90 °)	90 mm
Максимальная режущая способность по стали (90 °)	10 mm
Ход эксцентрика / Амплитуда колебания	✓
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	96 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	85 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), ДСП	10,5 m/sec <sup>2</sup>
Уровень вибрации (3 оси), рез листового металла	5,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	2,4 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	236 x 77 x 199 mm

EAN 0088381620307

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ LISÄVARUSTEET

**192557-6**

Противоскольная пластина для



**192732-4**

Параллельный упор для 4326/M/4327/



**417852-6**

Накладка на подошву для 4350/4351/



**821549-5**

Кейс МАКРАС тип 1



**837803-7**

Вкладыш для МАКРАС тип 1 для

